

# SHAMPOING 3 EN 1

**CIRE DE PROTECTION INCLUSE**

**Ref** IT321 5 L 4 pièces/carton  Made in France

**Ref** IT318 1 L 12 pièces/carton  Made in France



## DÉTAILS PRODUIT

### Caractéristiques produit

Le Shampoing 3 En 1 IRONTEK a été développé pour nettoyer, dégraisser et lustrer les carrosseries. Cette formule au pH neutre est compatible avec toutes les couleurs, peintures et types de carrosserie. Le composant lustrant intégré à ce produit laissera un film protecteur protégeant l'éclat de votre peinture.

### Avantages produits

- Élimine les taches et ravive les couleurs
- Cire de protection incluse
- Désincruste les saletés les plus tenaces
- pH neutre, n'altère pas les surfaces

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT321	Tout support	Liquide visqueux		•	•	•	•

## DONNÉES TECHNIQUES

L'état physique : Liquide visqueux

Ph : 7 Neutre

Hydrosolubilité : Soluble

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Densité (à 20 °C) : >1

UFI : PFYX-PA31-UVOX-68TM

## APPLICATION

### Protocole d'application

Toujours appliquer à l'ombre. Ne pas utiliser sur carrosserie chaude. Diluer le produit à 0.5% dans l'eau. Mouiller le véhicule afin d'éliminer les particules pouvant rayer la carrosserie lors du lavage. Verser le produit dans le réservoir du canon à mousse et compléter le réservoir avec de l'eau. Avec une brosse souple, une éponge ou une microfibre (IT153) appliquer le produit sur la surface à nettoyer et frotter jusqu'à dissolution complète de la saleté. Rincer à l'eau claire et lustrer la carrosserie avec une peau chamoisée ou microfibre pour révéler la brillance. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d'observer le résultat.



### Exemples d'applications

Nettoyage intensif, protection et lustrage du véhicule en un seul passage

## CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C.

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

- |                  |                   |         |
|------------------|-------------------|---------|
| <b>Ref</b> IT153 | Microfibre        | 1 pièce |
| <b>Ref</b> IT325 | Gant de nettoyage | 1 pièce |
| <b>Ref</b> IT326 | Peau chamoisée    | 1 pièce |



Idéal pour lustrer une carrosserie