

LINGETTES NETTOYANTES HAUTE BRILLANCE

Ref **RP3007** 10 Lingettes individuelles 24 pièces/carton  Made in France



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Les lingettes Nettoyantes Haute Brillance nettoient SANS EAU et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de tous les véhicules (voitures, motos, quads, bateaux, Karts, vélos...). Nos lingettes permettent de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération. Notre formule 5 actions nettoie, détache, fait briller, lustre et protège. L'emballage individuel vous garantit une lingette toujours bien imprégnée. Vous pourrez également les emporter partout avec vous facilement. NE CONTIENT PAS DE SILICONE

Avantages produits

- Nettoyage sans eau
- Efficace sur tout type de support
- Lingette multiple-actions
- Économique

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
RP3007	Peinture / Métal / Plastique	Lingette imprégnée		•	•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES

État physique : Lingette Imprégnée
pH : 7.37 Neutre
Densité : 1
Intervalle de point d'éclair : Non concerné
Hydrosolubilité : Diluable
Couleur : Incolore



X10

APPLICATION

Protocole d'application

Avant de commencer le processus assurez-vous que la surface à traiter ne soit pas trop chaude. Température optimale d'utilisation 20°C. Commencer votre nettoyage par les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales. Ouvrir un paquet de lingettes. Déplier la lingette et la mettre à plat sur la main. Appliquer sur la surface sans appuyer en décrivant de petits cercles. Lorsque la surface devient « glissante » vous pourrez accentuer légèrement la pression. Procéder toujours par petite surface, sans frotter. La lingette emprisonne les particules, tout en nettoyant et en appliquant un film sur la surface. Lustrer avec une lingette microfibre en faisant un mouvement circulaire rapide et en essuyant légèrement sans trop appuyer. Votre surface est propre et protégée. Surface traitée avec une lingette : 2.5M²



Exemples d'applications

S'utilise sur tous les supports comme de la carrosserie, des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénage, des vitres, Pare-brises, optiques, des chromes, de la sellerie skai et cuir...



CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.ironetek.fr