

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



MASKEERFOLIE P2

FILM DE MASQUAGE P3

MASKING FILM P4

ABDECKFOLIE MIT LACKHAFTUNG P5





TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MASKEERFOLIE

Gerko HDPE-maskeerfolie is perfect voor het snel en efficiënt afdekken van een voertuig en beschermt het tegen spuitnevel, vuil en stof.

EIGENSCHAPPEN

- Transparante HDPE-maskeerfilm ter bescherming tegen spuitnevel, vuil en stof
- Corona behandeld met Gerko-logo op de spuitzijde
- Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Sterke en elastische prestaties
- Eenvoudig te snijden
- Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt aan het objectoppervlak
- Per rol verpakt in een kartonnen doos
- Kan worden gebruikt met infrarood drogen
- Foliedikte: 10 µm

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

CODE	BESCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
PM4015	Maskeerfolie 4m x 150m	Transparant	1	112
PM40	Maskeerfolie 4m x 150m	Transparant	1	84
PM48	Maskeerfolie 4m x 150m	Transparant	1	60
PM50	Maskeerfolie 4m x 150m	Transparant	1	135
PM60	Maskeerfolie 4m x 150m	Transparant	1	112

PRODUCT INFORMATIE

VORM	MATERIAAL	ROLBREEDTE	TEMPERATUURBESTENDIGHEID	WATEROPLOSBAAR
Folie op rol	HDPE	95cm	120°C	Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Verfhechtend
- Hoge statische kracht
- Hoge treksterkte
- IR droging bij max 120°C

OPSLAG

+ 20°C/± 10°C, in een afgesloten ruimte met een relatieve vochtigheid van 30-90% zonder blootstelling aan UV

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf leverdatum



FICHE TECHNIQUE

FILM DE MASQUAGE

Le film de masquage Gerko HDPE est parfait pour couvrir un véhicule rapidement et efficacement et le protège des brouillards, de la saleté et de la poussière.

PROPRIÉTÉS

- Film de masquage HDPE translucide pour protéger contre la surpulvérisation, la saleté et la poussière
- Corona traité avec logo Gerko sur le côté à peindre
- Facile à appliquer par une personne
- Performances solides et élastiques
- Facile à couper
- Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Épaisseur du film: 10 µm

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	PIÈCES PAR PALLET
PM4015	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	112
PM40	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	84
PM48	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	60
PM50	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	135
PM60	Film de masquage 4m x 150m	Transparent	1	112

INFORMATION PRODUIT

FORME	MATÉRIEL	LARGEUR DU ROULEAU	RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	SOLUBLE DANS L'EAU
Film en rouleau	HDPE	95cm	120°C	Non

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

- Peinture-adhésif
- Propriété statique élevée
- Haute résistance à la traction
- Séchage IR à 120°C max

STOCKAGE

+ 20°C/± 10°C, dans un espace clos avec une humidité relative de 30 à 90% sans exposition aux UV

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois à compter de la date de livraison

TECHNICAL DATA SHEET

MASKING FILM

Gerko HDPE masking film is perfect for quick and efficient covering of a vehicle and protects it against overspray, dirt and dust.

PROPERTIES

- Translucent HDPE masking film to protect from overspray, dirt and dust
- Corona treated with Gerko logo on the paintable side
- Easy to use by one man
- Strong and elastic performance Easy to cut
- Static properties, clings to the object surface
- Per roll in a carton box
- Can be used with infrared drying
- Thickness: 10 µm

PHYSICAL PROPERTIES

CODE	DESCRIPTION	COLOUR	PIECES PER BOX	PIECES PER PALLET
PM4015	Masking Film 4m x 150m	Transparent	1	112
PM40	Masking Film 4m x 150m	Transparent	1	84
PM48	Masking Film 4m x 150m	Transparent	1	60
PM50	Masking Film 4m x 150m	Transparent	1	135
PM60	Masking Film 4m x 150m	Transparent	1	112

PRODUCT INFORMATION

FORM	MATERIAL	ROLL WIDTH	TEMPERATURE RESISTANCE	WATER SOLUBLE
Film on a roll	HDPE	95cm	120°C	No

TECHNICAL PROPERTIES

- Paint adhesive
- High static power
- High tensile strength
- IR drying by max 120°C

STORAGE

+ 20°C/± 10°C, in an enclosed space with a relative humidity of 30-90% without exposure to UV

SHELF LIFE

12 months from delivery date



TECHNISCHES DATENBLATT

ABDECKFOLIE MIT LACKHAFTUNG

Die Gerko HDPE-Abdeckfolie eignet sich perfekt zum schnellen und effizienten Abdecken eines Fahrzeugs und schützt es vor Sprühnebel, Schmutz und Staub.

EIGENSCHAFTEN

- Durchscheinende HDPE-Abdeckfolie zum Schutz vor Overspray, Schmutz und Staub
- Corona behandelt mit Gerko-Logo auf der Sprühseite
- Leicht von ein Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Foliendicke: 10 µm

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	STÜCKE PRO PALLET
PM4015	Abdeckfolie mit Lackhaftung 4m x 150m	Transparent	1	112
PM40	Abdeckfolie mit Lackhaftung 4m x 150m	Transparent	1	84
PM48	Abdeckfolie mit Lackhaftung 4m x 150m	Transparent	1	60
PM50	Abdeckfolie mit Lackhaftung 4m x 150m	Transparent	1	135
PM60	Abdeckfolie mit Lackhaftung 4m x 150m	Transparent	1	112

PRODUKTINFORMATION

BILDEN	MATERIAL	ROLLENBREITE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	WASSERLÖSLICHES
Film auf Rolle	HDPE	95cm	120°C	Nein

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Lackkleber
- Hohe statische Leistun
- Hohe Zugfestigkeit
- IR-Trocknung bei max. 120°C

LAGERUNG

+ 20°C/± 10°C, in einem geschlossenen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30-90% ohne UV-Einwirkung

HALTBARKEIT

12 Monate ab Liefertermin