

# Fiche de données de sécurité

page: 1/24

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

### 1.1. Identificateur de produit

#### **P-H-490 1L**

UFI: 2JAJ-4CM5-7005-G35K

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: durcisseur

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Muenster  
DeutschlandAdresse de contact:BASF France SAS  
49, avenue Georges Pompidou  
92593 Levallois-Perret Cedex  
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732

adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)

Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)

International emergency number (Numéro d'urgence international):

contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)

Téléphone: +49 180 2273-112

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la classification du mélange : extrapolation sur les valeurs de concentration des substances dangereuses, sur la base de résultats de tests et d'évaluation d'experts. Les méthodes utilisées sont indiquées dans les résultats des tests respectifs.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1      | H317 Peut provoquer une allergie cutanée.                                             |
| STOT SE 3         | H335 Peut irriter les voies respiratoires.                                            |
| STOT SE 3         | H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                           |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Flam. Liq. 3      | H226 Liquide et vapeurs inflammables.                                                 |
| Carc. 2           | H351 Susceptible de provoquer le cancer.                                              |

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:



Mention d'avertissement:

Attention

Mention de Danger:

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                 |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                             |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                            |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                           |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer.                                              |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Conseil de Prudence (Prévention):

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201 | Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.                                                 |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                      |
| P280 | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. |

Conseils de prudence (Intervention):

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
|------|---------------------------------------------------------------|

Conseils de Prudence (Stockage):

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P403 + P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

Conseil de Prudence (Elimination):

P501

Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Classement de préparations spéciales (GHS):

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: 4-méthylpentan-2-one, acétate de n-butyle, xylène, Hexaméthylène-1,6-diisocyanat Homopolymer

### 2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT

(Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

---

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

solvant organique

Ingrédients soumis à réglementation

acétate de n-butyle

Teneur (W/W): &gt;= 30 % - &lt; 50 %

Flam. Liq. 3

Numéro CAS: 123-86-4

STOT SE 3 (somnolence et vertige)

Numéro-CE: 204-658-1

H226, H336

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485493-29

EUH066

Numéro INDEX: 607-025-00-1

Hexaméthylène-1,6-diisocyanat Homopolymer

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 30\%$ - $< 50\%$            | Acute Tox. 4 (Inhalation - poussière)       |
| Numéro CAS: 28182-81-2                          | Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)          |
| Numéro-CE: 500-060-2                            | Skin Sens. 1                                |
| Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485796-17 | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) |
|                                                 | H332, H317, H335                            |

**xylène**

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 5\%$ - $< 7\%$                    | Asp. Tox. 1                                          |
| Numéro CAS: 1330-20-7                                 | Flam. Liq. 3                                         |
| Numéro-CE: 215-535-7                                  | Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)                   |
| Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119488216-32       | Acute Tox. 4 (par voie cutanée)                      |
| Numéro INDEX: 601-022-00-9                            | Skin Corr./Irrit. 2                                  |
|                                                       | Eye Dam./Irrit. 2                                    |
|                                                       | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)          |
| Substance avec limite d'exposition professionnelle EU | STOT RE (Système Nerveux Central, foie, Rein) 2      |
|                                                       | Aquatic Chronic 3                                    |
|                                                       | H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412 |

**4-méthylpentan-2-one**

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 2,5\%$ - $< 3\%$                  | Flam. Liq. 2                                |
| Numéro CAS: 108-10-1                                  | Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)          |
| Numéro-CE: 203-550-1                                  | Eye Dam./Irrit. 2                           |
| Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119473980-30       | Carc. 2                                     |
| Numéro INDEX: 606-004-00-4                            | STOT SE 3 (somnolence et vertige)           |
|                                                       | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) |
|                                                       | H225, H319, H332, H336, H335, H351          |
| Substance avec limite d'exposition professionnelle EU | EUH066                                      |
|                                                       | <u>L'estimation de la toxicité aiguë:</u>   |
|                                                       | Inhalation: 11 mg/l (vapeurs)               |

**Solventnaphtha (petroleum), light aromatic**

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 2,5\%$ - $< 3\%$            | Asp. Tox. 1                                 |
| Numéro CAS: 128601-23-0                         | Flam. Liq. 3                                |
| Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119455851-35 | STOT SE 3 (somnolence et vertige)           |
|                                                 | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) |
|                                                 | Aquatic Chronic 2                           |
|                                                 | H411, H226, H304, H336, H335                |
|                                                 | EUH066                                      |

**acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$            | Flam. Liq. 3                      |
| Numéro CAS: 108-65-6                            | STOT SE 3 (somnolence et vertige) |
| Numéro-CE: 203-603-9                            | H226, H336                        |
| Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119475791-29 |                                   |
| Numéro INDEX: 607-195-00-7                      |                                   |

**éthylbenzène**

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

Teneur (W/W):  $\geq 1\%$  -  $< 2\%$ 

Numéro CAS: 100-41-4

Numéro-CE: 202-849-4

Numéro d'enregistrement REACH:

01-2119489370-35

Numéro INDEX: 601-023-00-4

Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)

STOT RE (Appareil auditif) 2

Aquatic Chronic 3

H225, H332, H304, H373, H412

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

---

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Eloigner la victime de la zone de danger. Rester au chaud, calme et couvert. Retirer immédiatement les vêtements souillés. Ne pas faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. En cas d'intoxication, appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement, en se munissant de l'emballage ou de l'étiquette du produit. Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître même plusieurs heures après; une surveillance médicale est donc nécessaire pendant au moins les 48 heures suivant l'accident.

Après inhalation:

Secours médical immédiat. Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Si la respiration est irrégulière ou a cessé, pratiquer la respiration artificielle.

Après contact avec la peau:

Si les irritations persistent, consulter un médecin. Retirez les vêtements contaminés. Lavez la peau à l'eau et au savon et rincez abondamment. Ne PAS utiliser de solvants ou de diluants.

Après contact avec les yeux:

Si les irritations persistent, consulter un médecin. Enlever les verres de contact. Maintenir les paupières ouvertes et nettoyer abondamment avec de l'eau fraîche et propre ou une solution de rinçage d'œil.

Après ingestion:

Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à fond avec de l'eau, secours médical. En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Symptômes allergiques, étourdissement, Irritation des voies respiratoires, irritation cutanée, vertige, Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

Antidote: Pas d'antidote spécifique connu.

---

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction recommandés:

dioxyde de carbone, mousse résistant aux alcools, poudre d'extinction, eau pulvérisée

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

jet d'eau

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Conseil: Le feu provoque d'intenses fumées noires. L'inhalation de matières décomposées dangereuses peut porter gravement atteinte à la santé.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Équipement particulier de protection:

Il se peut qu'un appareil respiratoire approprié soit nécessaire.

Autres informations:

Refroidir les récipients fermés se situant à proximité d'un foyer d'incendie. Éliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

---

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Éviter de respirer les vapeurs. Pour le personnel non urgentiste: Utiliser un vêtement de protection individuelle. Veiller à la bonne aération des locaux. Garder à l'écart des sources d'inflammation. Pour les intervenants d'urgence: Des conseils sur la manipulation du produit se trouvent aux rubriques 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. S'il arrive que le produit pénètre dans les évacuations d'eau ou les égouts, prévenir immédiatement la compagnie des eaux locale; dans le cas de contamination de cours d'eau, de rivières ou de lacs, prévenir l'Agence pour l'environnement. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et collecter les résidus avec un absorbant ininflammable, tel que sable, terre, vermiculite, terre de diatomée. Stocker dans un conteneur approprié. La zone contaminée doit être immédiatement nettoyée au moyen d'un décontaminant approprié. Un des décontaminants possibles (inflammables) comprend (en volumes) : éthanol ou alcool isopropylique (50 volumes); eau (45 volumes); solution concentrée d'ammoniac (5 volumes). Une autre solution non inflammable est un composé de : carbonate de sodium (5 volumes); eau (95 volumes). Ajouter le même décontaminant au reliquat et laisser reposer pendant plusieurs jours jusqu'à achèvement complet de la réaction dans un conteneur non scellé. Une fois que cette étape est atteinte, fermer le conteneur et éliminer en conformité avec la réglementation sur les déchets (voir rubrique 13). Assurer une ventilation adéquate.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

---

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. Ne pas réintroduire les quantités résiduelles dans les récipients de stockage. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les zones d'application. Se reporter à la rubrique 8 pour en savoir plus sur la protection personnelle. Se conformer aux lois sur la santé et la sécurité au travail. Lorsque les opérateurs, pour pulvériser ou non, doivent travailler à l'intérieur de la cabine de pulvérisation, il est peu probable que la ventilation soit suffisante pour contrôler les particules et les vapeurs de solvant dans tous les cas. Dans de telles circonstances, ils doivent porter un respirateur à air comprimé pendant le processus de pulvérisation et ce jusqu'à ce que la concentration de particules et de vapeurs de solvant ait chuté sous le seuil d'exposition. Éviter de respirer les vapeurs ou vaporisation. Le poste de travail devrait être équipé d'une douche de secours et d'une douchette à yeux. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:

Éviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Le produit peut se charger électrostatiquement: en cas de transvasement toujours relier les containers à la terre. N'utiliser que des tuyaux reliés à la terre. Le port de vêtements antistatiques y compris des chaussures est recommandé. Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que l'air et se dispersent au niveau du sol. Les vapeurs en contact avec l'air peuvent provoquer une explosion. Les mesures correspondantes de sécurité contre l'incendie doivent être respectées. Utiliser une installation anti-déflagrante.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Tenir à l'écart de matières oxydantes, fortement alcalines et fortement acides.

Matériaux adaptés: aluminium, Vernis d'émaillage R 78433, résine phénol-époxydique EHD0022, acier inox 1.4301 (V2), acier au carbone (acier), étain (fer blanc)

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter l'éclairage naturel direct. Fermer les conteneurs avec attention après ouverture et les stocker verticalement afin

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

d'éviter des fuites. Défense de fumer. Pas d'admission pour le personnel non autorisé. Stocker uniquement dans des conteneurs réservés à ce produit. Respecter les étiquettes de mise en garde. Stocker à l'abri du gel.

Stabilité de stockage:

Température de stockage: 0 - 30 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

D'autres informations sont contenues dans la Notice Technique.

---

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

#### 100-41-4: éthylbenzène

Effet sur la peau (OEL (EU))

La substance peut être absorbée à travers la peau.

VLE 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VME 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))

non contraignant

Effet sur la peau (VLEP-INRS (FR))

La substance peut être absorbée à travers la peau.

VLE (FR) 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement contraignant

VME 88,4 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement contraignant

VLE (FR) 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

#### 108-10-1: 4-méthylpentan-2-one

VME 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VLE 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VME 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement contraignant

VLE (FR) 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

#### 108-65-6: acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

VLE 550 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))

non contraignant

Effet sur la peau (OEL (EU))

La substance peut être absorbée à travers la peau.

VME 275 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

non contraignant

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

Effet sur la peau (VLEP-INRS (FR))

La substance peut être absorbée à travers la peau.

VME 275 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement contraignant

VLE (FR) 550 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

123-86-4: acétate de n-butyle

VLE 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VME 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VLE (FR) 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

VME 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement contraignant

1330-20-7: xylène

VLE 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))

non contraignant

Effet sur la peau (OEL (EU))

La substance peut être absorbée à travers la peau.

VME 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

non contraignant

Effet sur la peau (VLEP-INRS (FR))

La substance peut être absorbée à travers la peau.

VME 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement contraignant

VLE (FR) 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

#### Composés avec des valeurs limites biologiques.

100-41-4: éthylbenzène

FR IBE

Paramètre: Acide Mandélique

Matériel d'examen: Créatinine dans les urines

Durée d'échantillonnage : fin de service à la fin de la semaine de travail

concentration: 1.500 mg/g Créatinine

Non spécifique

108-10-1: 4-méthylpentan-2-one

FR IBE

Paramètre: MIBK

Matériel d'examen: Urine

Fréquence d'échantillonnage : Fin de changement

concentration: 2 mg/l

1330-20-7: xylène

FR IBE

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

Paramètre: acide méthylhippurique  
Matériel d'examen: Créatinine dans les urines  
Fréquence d'échantillonnage : Fin de changement  
concentration: 1.500 mg/g Créatinine

### Composants avec PNEC

#### 100-41-4: éthylbenzène

eau douce: 0,1 mg/l  
eau de mer: 0,01 mg/l  
libération sporadique: 0,1 mg/l  
sédiment (eau douce): 13,7 mg/kg  
sol: 2,68 mg/kg  
station d'épuration: 9,6 mg/l  
orale (empoisonnement secondaire / secondary poisoning): 0,02 mg/kg

#### 108-10-1: 4-méthylpentan-2-one

sol: 1,3 mg/kg  
sédiment (eau douce): 8,27 mg/kg  
sédiment (eau de mer): 0,83 mg/kg  
eau douce: 0,6 mg/l  
eau de mer: 0,06 mg/l  
libération sporadique: 1,5 mg/l  
station d'épuration: 27,5 mg/l

#### 108-65-6: acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

eau douce: 0,635 mg/l  
eau de mer: 0,0635 mg/l  
libération sporadique: 6,35 mg/l  
sédiment (eau douce): 3,29 mg/kg  
sédiment (eau de mer): 0,329 mg/kg  
sol: 0,29 mg/kg  
station d'épuration: 100 mg/l

#### 123-86-4: acétate de n-butyle

eau douce: 0,18 mg/l  
eau de mer: 0,018 mg/l  
libération sporadique: 0,36 mg/l  
station d'épuration: 35,6 mg/l  
sédiment (eau douce): 0,981 mg/kg  
sédiment (eau de mer): 0,0981 mg/kg  
sol: 0,0903 mg/kg

#### 763-69-9: 3-éthoxypropionate d'éthyle

Pas de valeur PNEC disponible.  
station d'épuration: 50 mg/l  
eau douce: 0,061 mg/l  
eau de mer: 0,006 mg/l  
sédiment (eau douce): 0,419 mg/kg  
sédiment (eau de mer): 0,042 mg/kg  
sol: 0,048 mg/kg

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

**1330-20-7: xylène**

eau douce: 0,327 mg/l

eau de mer: 0,327 mg/l

libération sporadique: 0,327 mg/l

station d'épuration: 6,58 mg/l

sédiment (eau douce): 12,46 mg/kg

sédiment (eau de mer): 12,46 mg/kg

sol: 2,31 mg/kg

orale (empoisonnement secondaire / secondary poisoning):

La PNEC n'est pas dérivée pour la voie orale, car aucune accumulation dans les organismes n'est attendue.

Composants avec DNEL**100-41-4: éthylbenzène**

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 293 mg/m3

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 77 mg/m3,  
17,73 ppmtravailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 180  
mg/kgconsommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 15  
mg/m3consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale:  
1,6 mg/kg**108-10-1: 4-méthylpentan-2-one**travailleur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, Par inhalation: 208  
mg/m3consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Par inhalation:  
14,7 mg/m3travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Par inhalation: 83  
mg/m3

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Par inhalation: 208 mg/m3

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée:  
4,2 mg/kgtravailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Par inhalation: 83 mg/m3  
consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale:

4,2 mg/kg

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 11,8  
mg/kg**108-65-6: acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 275 mg/m3  
travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 796  
mg/kgconsommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 36  
mg/kg

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

consommateur: Exposition longue durée - Effets systémiques et locaux,  
Inhalation: 33 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée:  
320 mg/kg

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 550 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie orale:  
500 mg/kg

#### 123-86-4: acétate de n-butyle

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 600 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 300 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 300 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 11  
mg/kg

travailleur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie cutanée: 11  
mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée:  
6 mg/kg

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie  
cutanée: 6 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 2  
mg/kg

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie orale: 2  
mg/kg

#### 763-69-9: 3-éthoxypropionate d'éthyle

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 102  
mg/kg

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 610 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, par voie cutanée: 102  
mg/cm<sup>2</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 610 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée:  
24,2 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 72,6  
mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale:  
1,2 mg/kg

#### 1330-20-7: xylène

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 77 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, Inhalation: 289  
mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 180  
mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 14,8  
mg/m<sup>3</sup>

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, Inhalation: 174 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 108 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 1,6 mg/kg

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation adéquate. Une ventilation par aspiration localisée dotée d'une bonne aspiration générale doit être utilisée. Si ce n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs sous les limites d'exposition en milieu de travail, utiliser des respirateurs certifiés adéquats.

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Protection respiratoire appropriée : par ex. Demi-masque avec filtre combiné de classe A2P2

Lorsque les travailleurs sont soumis à des concentrations supérieures à la limite d'exposition permise en milieu de travail, ils doivent utiliser un appareil respiratoire homologué approprié. Utiliser le respirateur à demi-masque de protection A1P2 en cas de contact avec des aérosols.

Protection des mains:

De plus amples informations sur le temps de pénétration sont disponibles sur demande au fabricant de gants.

Les données sont basées sur l'information fournie par le fabricant de gants, le fabricant de matière première ou selon les particularités des composés du produit.

Le gant de protection devra être testé pour son aptitude particulière (par exemple : résistance mécanique, compatibilité avec le produit, propriétés anti-statiques).

Suivre les recommandations du fabricant à propos de l'utilisation, du stockage, de l'entretien et du remplacement des gants.

Les gants devront être remplacés immédiatement s'ils sont abîmés ou si des signes d'usure sont visibles. Il est recommandé d'utiliser une protection préventive de la peau (crème pour la peau).

Porter des gants de protection. N'importe quel gant de protection contre les produits chimiques certifié selon la norme EN ISO 374-1 convient : par ex.

Gants en nitrile - épaisseur : 0,7 mm

Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):

Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):

Matériaux adaptés pour la protection contre les projections (recommandé: minimum indice de protection 1, correspondant à une durée de perméation de > 10 min d'après EN ISO 374-1):

Protection des yeux:

Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166), Nécessaire en cas de risque de contact avec les yeux.

Vêtements de protection:

Combinaison jetable résistante aux produits chimiques, Le personnel devra porter des vêtements antistatiques, retardateurs de feu manufacturés en fibres naturelles et/ou en fibres synthétiques résistantes à la chaleur.

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

### Mesures générales de protection et d'hygiène

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Retirer les vêtements souillés et les jeter en prenant des précautions. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Tenir éloigné des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Pour avoir des informations sur les contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement, se référer à la rubrique 6.

---

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                 |                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| État de la matière:                             | liquide                                                                                                     |              |
| Etat physique:                                  | liquide                                                                                                     |              |
| Couleur:                                        | incolore                                                                                                    |              |
| Odeur:                                          | piquant(e)                                                                                                  |              |
| Point de fusion:                                | non déterminé                                                                                               |              |
| début d'ébullition:                             | 116 °C                                                                                                      | (calculé(e)) |
| Inflammabilité:                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                            |              |
| Limite inférieure d'explosivité:                | 36 g/m3                                                                                                     |              |
| Point d'éclair:                                 | 23 °C                                                                                                       | (ISO 3679)   |
| Température d'auto-inflammation:                | > 200,00 °C                                                                                                 |              |
| Décomposition thermique:                        | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |              |
| Valeur du pH:                                   | la substance/le mélange est non polaire/aprotique                                                           |              |
| Viscosité, cinématique:                         | 36,0 mm2/s<br>(20 °C)                                                                                       |              |
|                                                 | (40 °C)                                                                                                     |              |
|                                                 | non déterminé                                                                                               |              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): | Non applicable aux mélanges.                                                                                |              |
| Pression de vapeur:                             | 20,00 hPa<br>(20 °C)                                                                                        | (calculé(e)) |
|                                                 | (50 °C)                                                                                                     |              |
|                                                 | non déterminé                                                                                               |              |
| Densité:                                        | 0,980 g/cm3<br>(20 °C)                                                                                      |              |
| densité de vapeur relative (air):               | Plus lourd que l'air.                                                                                       |              |

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

## 9.2. Autres informations

### Informations concernant les classes de danger physique

#### Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: aucune propriété explosive

#### Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant

#### Solides inflammables

Vitesse de combustion: La matière ne répond pas aux critères spécifiés au paragraphe 33.2.4.4 du manuel d'épreuves et de critères de l'ONU. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

#### Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Ce n'est pas un matériau auto-chauffant

### Autres caractéristiques de sécurité

Miscibilité avec l'eau:

non miscible

Temps d'écoulement: &gt; 30 s

(DIN EN ISO 2431; 4 mm)

---

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l'air.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter la chaleur. Eviter l'éclairage naturel direct. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter le gel.

### 10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:

Se maintenir loin des substances hautement acides ou alcalines comme les oxydants afin d'éviter les réactions exothermiques.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'exposition à des températures élevées, des produits de décomposition dangereux tels que la fumée, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, le cyanure d'hydrogène et les isocyanates monomères peuvent être produits., Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Le mélange a été évalué selon le règlement (CE) n ° 1272/2008. Voir les rubriques 2 et 3 pour plus de détails.

L'inhalation de vapeur de solvant à des concentrations supérieures aux valeurs-limites d'exposition peuvent entraîner des effets néfastes pour la santé comme par exemple l'irritation des muqueuses et du système respiratoire, ainsi que des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les symptômes et signes incluent les maux de tête, les vertiges, un état de fatigue, une faiblesse musculaire, somnolence et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Des expositions répétées et prolongées aux solvants à des concentrations significativement supérieures aux valeurs limites autorisées peuvent conduire au développement de dérèglements durables du système nerveux central tels que changement de comportement et mémoire. Les solvant peuvent entraîner certains des effets décrits ci-dessus par absorption au travers de la peau. Des expositions répétées et prolongées par contact avec la préparation peut causer l'élimination de la graisse de la peau entraînant une dermatite de contact non allergène par contact et absorption au travers de la peau.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Des éclaboussures de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des dommages réversibles. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

Possible sensibilisation de la peau après contact.

#### mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:

Indications d'effet cancérogène possible en expérimentation animale.

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

#### toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):

Peut entraîner une irritation des voies respiratoires Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges).

#### Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

#### Effets interactifs

Pas de données disponibles.

## **11.2. Informations sur les autres dangers**

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

#### Autres informations

Autres informations sur la toxicité

Selon les propriétés des composés d'isocyanate et les données toxicologiques d'un produit semblable, ce produit peut causer une irritation aiguë et/ou la sensibilisation de l'appareil respiratoire entraînant un état asthmatique, une respiration sifflante et une oppression thoracique. Les individus sensibilisés peuvent par la suite avoir des symptômes d'asthme lorsqu'ils sont exposés à des concentrations atmosphériques bien en-dessous des limites d'exposition professionnelle. L'inhalation répétée peut entraîner une déficience respiratoire permanente.

Selon les propriétés des composés d'isocyanate et les données toxicologiques d'un produit semblable, ce produit peut causer une irritation aiguë et/ou la sensibilisation de l'appareil respiratoire entraînant un état asthmatique, une respiration sifflante et une oppression thoracique. Les individus sensibilisés peuvent par la suite avoir des symptômes d'asthme lorsqu'ils sont exposés à des

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

concentrations atmosphériques bien en-dessous des limites d'exposition professionnelle.  
L'inhalation répétée peut entraîner une déficience respiratoire permanente.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:

Aucun résultat de test n'est disponible pour ce produit. Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. Le mélange a été évalué conformément au règlement (CE) No 1272/2008 et est classé en fonction de ses propriétés écotoxicologiques. Voir les sections 2 et 3 pour plus de détails.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H<sub>2</sub>O):

Biodégradabilité des substances dangereuses pour l'environnement citées à la rubrique 3:

*Données relatives à :éthylbenzène*

*Données sur l'élimination:*

*70 - 80 % CIT de la demande de carbone inorganique théorique (28 j) (ISO 14593) (aérobie, boue activée) Facilement biodégradable (selon critères OCDE).*

*Données relatives à :xylène*

*Données sur l'élimination:*

*87,8 % DBO de la demande d'oxygène théorique (28 j) (Ligne directrice 301 F de l'OCDE) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée)*

*Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation:

Pas de données disponibles.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:

Adsorption sur les sols: Pas de données disponibles.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

### 12.7. Autres effets néfastes

Le produit ne contient pas de substances listées dans le Règlement (CE) No 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

---

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Placer les déchets contenant des isocyanates dans des emballages secs et ne jamais les éliminer ensemble avec d'autres types de déchets (Réaction , danger d'augmentation de la pression).

Éliminer la substance/produit en tant que déchet spécial conformément à la directive 2008/98/CE.

Code de déchet:

08 01 11\* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

Emballage non nettoyé:

Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit.

Les résidus des conteneurs vides doivent être neutralisés avec un décontaminant (voir rubrique 6).

Les conteneurs qui ne sont pas correctement vidés doivent être éliminés conformément à la directive 2008/98/CE.

---

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro

UN1866

d'identification:

Nom d'expédition des

RÉSINE EN SOLUTION

Nations unies:

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

Classe(s) de danger pour le transport: 3  
 Groupe d'emballage: III  
 Dangers pour l'environnement: non  
 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Code de restriction en tunnel: D/E

**RID**

Numéro ONU ou numéro d'identification: UN1866  
 Nom d'expédition des Nations unies: RÉSINE EN SOLUTION  
 Classe(s) de danger pour le transport: 3  
 Groupe d'emballage: III  
 Dangers pour l'environnement: non  
 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Aucun connu

**Transport fluvial intérieur****ADN**

Numéro ONU ou numéro d'identification: UN1866  
 Nom d'expédition des Nations unies: RÉSINE EN SOLUTION  
 Classe(s) de danger pour le transport: 3  
 Groupe d'emballage: III  
 Dangers pour l'environnement: non  
 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Aucun connu

**Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche**

Non évalué

**Transport maritime****IMDG**

Numéro ONU ou numéro d'identification: UN 1866  
 Nom d'expédition des Nations unies: RÉSINE EN SOLUTION

**Sea transport****IMDG**

UN number or ID number: UN 1866  
 UN proper shipping name: RESIN SOLUTION

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

|                                                        |                      |                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Classe(s) de danger pour le transport:                 | 3                    | Transport hazard class(es):   | 3                    |
| Groupe d'emballage:                                    | III                  | Packing group:                | III                  |
| Dangers pour l'environnement:                          | non                  | Environmental hazards:        | no                   |
|                                                        | Polluant marin: NON  | Marine pollutant:             | NO                   |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | EmS: F-E; <u>S-E</u> | Special precautions for user: | EmS: F-E; <u>S-E</u> |

**Transport aérien****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

|                                                        |                                                                 |                               |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numéro ONU ou numéro d'identification:                 | UN 1866                                                         | UN number or ID number:       | UN 1866                                            |
| Nom d'expédition des Nations unies:                    | RÉSINE EN SOLUTION                                              | UN proper shipping name:      | RESIN SOLUTION                                     |
| Classe(s) de danger pour le transport:                 | 3                                                               | Transport hazard class(es):   | 3                                                  |
| Groupe d'emballage:                                    | III                                                             | Packing group:                | III                                                |
| Dangers pour l'environnement:                          | Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire | Environmental hazards:        | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Aucun connu                                                     | Special precautions for user: | None known                                         |

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

**14.2. Nom d'expédition des Nations unies**

Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

**14.4. Groupe d'emballage**

Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk is not intended.

---

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et contrôle intégrés de la pollution).

|                |           |                     |
|----------------|-----------|---------------------|
| Teneur en VOC: | 57,0 %    | solvants organiques |
| Teneur en VOC: | 57,0 %    | calculé(e)          |
| Teneur en VOC: | 570,0 g/l |                     |

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 3, 40, 75

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):

Listée dans la réglementation ci-dessus: Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

Classification selon 'TA-Luft' (Allemagne):

5.2.5: Gaz organiques, règle générale

Classe de danger pour l'eau (AwSV allemand du 1er août 2017): (2) polluant considérablement l'eau.

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 4bis,84

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) non exigée

---

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

Pour les systèmes multi-packs, se référer aux fiches de données de sécurité de chacun des composants Réserve aux utilisateurs professionnels.

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens.        | sensibilisation de la peau                                                                                                                             |
| STOT SE           | Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)                                                                                   |
| Aquatic Chronic   | Danger pour le milieu aquatique - chronique                                                                                                            |
| Flam. Liq.        | Liquides Inflammables                                                                                                                                  |
| Carc.             | Cancérogénicité                                                                                                                                        |
| Acute Tox.        | Toxicité aiguë                                                                                                                                         |
| Asp. Tox.         | Danger par aspiration                                                                                                                                  |
| Skin Corr./Irrit. | Corrosion/irritation cutanée                                                                                                                           |
| Eye Dam./Irrit.   | Lésions oculaires graves / irritation oculaire                                                                                                         |
| STOT RE           | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée                                                                                  |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                                       |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                   |
| H335              | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                  |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                 |
| H351              | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                                                                    |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                       |
| H332              | Nocif par inhalation.                                                                                                                                  |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                               |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                       |
| H312              | Nocif par contact cutané.                                                                                                                              |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                    |
| H373              | Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système Nerveux Central, foie, Rein) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H225              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                                                  |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                     |
| EUH066            | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                                                               |

#### Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 09.06.2023

Version: 8.2

Date de la version précédente: 26.04.2023

Version précédente: 8.1

Date / Première version: 10.10.2020

Produit: **P-H-490 1L**

(ID Nr. 50693609/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 11.06.2023

---

maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

---

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.